

产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名 (Product name): 环保焊锡丝

规格 (Specification): Sn99Ag0.3Cu0.7

客户确认 Client Confirmation	营业责任者 Business Conductor	技术责任者 Technology Conductor	发行 Publish
	马子云	欧阳	

(1) Apply the scope and physics characteristic

适用范围及物理特性

(2) Alloy Composition

主合金成份 Sn99-Ag0.3- Cu0.7

Melting Point

熔点 213-228°C

Specific Gravity

比重 7.0±0.3

Pull to stretch the strength

拉伸强度 3.3kgf/mm²

Electronic resistance rate

电阻率 10⁻⁹-ohm.m

Recommended Working Temp:

建议工作温度 245°C-370°C

(3) Manufacturing (Country)

制造地 (国)

Country of Origin China

原产国 中国

(4) Quality guarantees the system process frame the diagram

品质保证体系流程框架图

进料检验 a.来料公司质检部。b.国家认证部门。

料中成份检验 → 表面处理检验(锡条) → 助焊剂检验(锡线) → 油压机型线检验 → 伸抽线第一道检验 → 伸抽线第二道检验 → 卷线包装检验 → 成品检验 → 出货抽检

(5) Category and chemistry composition

种类及化学成份

Category 种类	Composition 成分 (%)			Chemistry composition 化学成份							
	Sn	Ag	Cu	Pb	Sb	Bi	Fe	As	Zn	Al	Cd
Sn-Ag-Cu	Bal	0.3	0.70	<0.10	<0.1	<0.1	<0.02	0.01	0.005	<0.005	<0.002

注：此规格符合(ROHS)欧盟标准。

(6) Product Package

产品包装

Package 包装	Package Material 包装材料	Wind/Box 卷/盒	Box Dimension 纸箱尺寸
	Paper Carton 纸盒	10 卷	× × mm

(7) If there is the technical or quality problem, please contact our sales representative directly.

(8) Validity within one year in right storage

有效期限常温储存下 1 年